

<b>Moteur principal</b> Main motor	<b>20 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph (x2)</b> 20 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph (x2)
<b>Moteur d'entraînement</b> Feeding motor	<b>Hydraulique variable</b> Hydraulic variable
<b>Unité hydraulique</b> Hydraulic system	<b>3 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph</b> 3 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
<b>Moteur d'élévation</b> Elevation motor	<b>0,25 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph (x2)</b> 0,25 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph (x2)
<b>Dimensions maximales des pièces de travail</b> Maximum working size	<b>300 x 250 mm</b> 11,75" ~ 10"
<b>Distance entre la lame du bas et le tapis d'entraînement (min. ~ max.)</b> Distance between bottom blade and conveyor belt (min. ~ max.)	<b>5 ~ 125 mm</b>  0,19" ~ 5"
<b>Distance entre la lame du haut et le tapis d'entraînement (min. ~ max.)</b> Distance between top blade and conveyor belt (min. ~ max.)	<b>20 ~ 170 mm</b>  0,75" ~ 6,7"
<b>Dimensions du tapis d'entraînement</b> Conveyor belt dimensions	<b>285 x 5480 mm</b> 11,25" x 215,75"
<b>Dimensions des roues de la lames</b> Saw wheel dimensions	<b>710 x 25,4 mm</b> 28" x 1"
<b>Vitesse d'entraînement variable</b> Variable feeding speed	<b>5 ~ 25 M/min</b>
<b>Dimensions de la lame (L x W x T)</b> Blade dimensions (L x W x T)	<b>4270 x 25 x 0,89 x 12,7 mm</b>  168" x 1" x 0,035" x 0,5"
<b>Diamètre de la bouche d'aspiration</b> Dust collector diameter	<b>100 mm (x2)</b> 4" (x2)
<b>Dimensions de l'emballage de la machine</b> Machine packing size	<b>2170(L) x 1140(P) x 2200(H) mm</b> 85,5"(L) x 45"(W) x 86,75"(H)
<b>Dimensions de l'emballage du convoyeur</b> Conveyor packing size	<b>2870(L) x 650(P) x 770(H) mm</b> 113"(L) x 25,5"(W) x 30,5"(H)
<b>Poids net</b> Net weight	<b>1400 kg / 3080 lb</b> 1400 KGs / 3080 lbs.
<b>Poids brut</b> Gross weight	<b>1660 kg / 3652 lb</b> 1660 KGs / 3652 lbs.