

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS**CM-405E**

Moteur de la tête de coupe Cutter head motor	5 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 7,5 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 5 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 7,5 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Largeur maximale de travail Maximum working width	405 mm 16"
Épaisseur maximale de coupe Maximum cutting depth	15 mm 0,6"
Vitesse de l'arbre de la tête de coupe Saw arbor speed	5000 RPM
Diamètre de la tête de coupe Saw arbor diameter	107 mm 4,25"
Dimensions des pastilles de la tête de coupe Inserts' dimensions	14 x 14 x 2 mm (x120) 0,5" x 0,5" x 0,08" (x120)
Dimensions de la table Table's dimensions	2480(L) x 405(P) mm 97,75"(L) x 16"(W)
Hauteur de la table Table's height	800 mm 31,5"
Angle du guide Guide angle	90° ~ -45°
Dimensions de la machine Machine's dimensions	2500(L) x 1180(P) x 1200(H) mm 98,5"(L) x 46,5"(W) x 47,25"(H)
Dimensions de l'emballage Packing's size	2690(L) x 890(P) x 1020(H) mm 106"(L) x 35"(W) x 40"(H)
Poids net Net weight	570 kg / 1254 lb 570 KGs / 1254 lbs.
Poids brut Gross weight	630 kg / 1386 lb 630 KGs / 1386 lbs.