

CM-405E

16"

Dégauchisseuse
Joiner



CARACTÉRISTIQUES

La plus grande de sa catégorie!

Table et châssis en fonte garantissant robustesse et stabilité.

Tête à couteaux spiralée en acier solide durable pour une coupe précise de qualité, alliant opération silencieuse et belle finition. Six(6) rangées de 20 pastilles au carbure quatre(4) chants. Remplacement rapide des pastilles!

Microajustement de la hauteur de la table de travail. Ajustement de la hauteur de la table (gauche-droit) indépendants grâce aux volants placés à l'avant pour faciliter et accélérer la manoeuvre. Table assemblée sur huit(8) points d'appui dont cinq(5) points excentriques pour un ajustement parallèle parfait. Table permettant de faire des feuillures jusqu'à 15 mm.

Guide inclinable de 90° ~ 45°, muni de butées. Réglage de la largeur de rabotage sur crémaillère munie d'un volant pour un ajustement rapide.

Panneau de contrôle indépendant, facile d'accès, à portée de la main.

Bouche d'aspiration de 125 mm.

Garde de sécurité avec tension ajustable assurant une pression adéquate pour un retour constant et un maximum de sécurité.

FEATURES

The tallest of its category!

Iron casted table and frame assuring stability and rigidity.

Solid steel durable spiral cutter head ensuring quality cutting, combining quiet operation and smooth finish. Six(6) rows of twenty(20) carbide tips usable on four(4) sides. Fast inserts replacement!

Working table with microadjustment. Independently (left-right) height adjustment by using wheels with retractable handle in front of the machine for an accuracy work. Parallel table adjustable with eight(8) fulcrums with five(5) eccentrics. Possibility to make groove up to 15 mm.

Tilting guide fence 90° ~ 45° with stoppers. Quick adjustment of the fence with knob and guide tube.

Independent control panel with easy access.

5" dust hood.

Safety guard with adjustable tension, maintaining suitable pressure for a constant return and maximum security.

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

CM-405E

Moteur de la tête de coupe Cutter head motor	5 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 7,5 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 5 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 7,5 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Largeur maximale de travail Maximum working width	405 mm 16"
Épaisseur maximale de coupe Maximum cutting depth	15 mm 0,6"
Vitesse de l'arbre de la tête de coupe Saw arbor speed	5000 RPM
Diamètre de la tête de coupe Saw arbor diameter	107 mm 4,25"
Dimensions des pastilles de la tête de coupe Inserts' dimensions	14 x 14 x 2 mm (x120) 0,5" x 0,5" x 0,08" (x120)
Dimensions de la table Table's dimensions	2480(L) x 405(P) mm 97,75"(L) x 16"(W)
Hauteur de la table Table's height	800 mm 31,5"
Angle du guide Guide angle	90° ~ -45°
Dimensions de la machine Machine's dimensions	2500(L) x 1180(P) x 1200(H) mm 98,5"(L) x 46,5"(W) x 47,25"(H)
Dimensions de l'emballage Packing's size	2690(L) x 890(P) x 1020(H) mm 106"(L) x 35"(W) x 40"(H)
Poids net Net weight	570 kg / 1254 lb 570 KGs / 1254 lbs.
Poids brut Gross weight	630 kg / 1386 lb 630 KGs / 1386 lbs.

MACHINERIE H. FORTIER INC.

HOLYTEK
CANADA

1200, Principale, Ste-Anne-du-Sault G0Z 1C0
T : 819 367-2101 / 1 888 311-8643



A



B



C



D



E



F

A TÊTE SPIRALÉE
SPIRAL CUTTER HEAD

B GARDE ET GUIDE INCLINABLE
GUARD AND TILTING GUIDE

C VOLANT DE LA CRÉMAILLIÈRE DÉPLAÇANT LE GUIDE SELON LA LARGEUR DE RABOTAGE DÉSIRÉE
WHEEL FOR GUIDE TRAVEL ON THE DEPTH'S TABLE

D VOLANT AVEC POIGNÉE RÉTRACTABLE POUR L'AJUSTEMENT EN HAUTEUR DE LA TABLE
WHEEL WITH RETRACTABLE HANDLE FOR HEIGHT ADJUSTMENT TABLE

E INDICATEUR D'ÉPAISSEUR DE COUPE
CUTTING DEPTH INDICATOR

F FEUILLURES JUSQU'À 15 MM
GROOVE UP TO 15 MM