

La Perlina

Applicatrice de produit
Finish applicator machine



CARACTÉRISTIQUES

Pour l'application de produits sur les pièces de bois. Pour le bois de construction, lambris, traverses de petites ou moyennes dimensions, etc. La meilleure façon d'enduire le bois.

FEATURES

The automatic finish applicator machine for wood elements. Construction wood, matchboards, beams of small and middle dimensions, etc. The best way to coat wood.

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

LA PERLINA

Moteur Motor	230 V / 60 C / 1 Ph 230 V / 60 Hz / 1 Ph
Puissance du moteur Electric alimentation	1,1 kw 1.1 Kw
Traction du moteur Traction engine	0,33 kw 0.33 Kw
Moteur de la pompe Pump engine	0,11 kw 0.11 Kw
Moteur du système d'aération Air system engine	0,25 kw 0.25 Kw
Moteur des brosses rotatives Rotating brushes engine	0,33 kw 0.33 Kw
Vitesse Speed	16 M/min
Dimensions maximales de la pièce de travail Maximum workable dimensions	100 x 240 mm 4" x 9,5"
Conditions d'utilisation Use conditions	Température : 4° / 45°C Humidité : jusqu'à 90 % avec 20°C Temperature : 4° / 45°C Humidity : until 92 % with 20°C
Dimensions de la machine Machine dimensions	1963(L) x 820(P) x 1117(H) mm 72"(L) x 32"(W) x 44"(H)
Poids net Net weight	190 kg / 418 lb 190 KGs / 418 lbs.



A



B



C



D



E



F

A BOÎTE DE CONTRÔLE
CONTROL BOX

B POMPE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC PUMP

C SÉCHAGE
DRYING

D NETTOYAGE
CLEANING

E ROULEAUX APPLICATEUR MOTORISÉS
MOTORIZED APPLICATOR ROLLERS

F MOBILE
MOBILE

HOLYTEK
CANADA

1200, Principale, Ste-Anne-du-Sault GOZ 1C0
T : 819 367-2101 / 1 888 311-8643