

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS**EBM-70**

Puissance totale Total power	3,4 kW / 230 V / 60 C / 1 Ph 3,4 kW / 230 V / 60 Hz / 1 Ph
Puissance du pot à colle Heat output glue pot	2,7 kW 2,7 kW
Réchauffement du pot à colle Heat-up time	15 minutes approximatif Approximatif 15 min.
Épaisseur de la pièce de travail Thickness timber	10 ~ 50 mm 0,39" ~ 2"
Largeur minimale de la pièce de travail Minimum timber width	80 mm 3,15"
Longueur minimale de la pièce de travail Minimum timber length	220 mm 8,66"
Épaisseur de la bande Edging thickness	0,4 - 2,0 mm 0,02" - 0,08"
Dimensions réelles maximales de la bande Parting from reel maximum	1,0 x 55 mm / 2 x 45 mm 0,04" x 2" / 0,08" x 1,77"
Connection d'air Air connection	6 barres 6 bars
Hauteur de travail Working height	880 mm approximatif Approximatif 34,75"
Dimensions de la machine Machine's dimensions	1800(L) x 700(P) x 1300(H) mm 70,75"(L) x 27,5"(W) x 51,24"(H)
Dimensions de l'emballage Packing's size	1900(L) x 770(P) x 1550(H) mm 74,75"(L) x 30,25"(W) x 61"(H)
Poids net Net weight	270 kg / 594 lb 270 KGs / 594 lbs.
Poids brut Gross weight	320 kg / 704 lb 320 KGs / 704 lbs.