

Moteur principal Main motor	5 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 7,5 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 5 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 7,5 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Moteur de la lame inciseuse Scoring blade motor	1 CV / 600 V / 60 C / 1 Ph 1 HP / 600 V / 60 Hz / 1 Ph
Lame principale Main saw blade	305 mm(D) x 25,4 mm(B) ou 30 mm(B) ou 355 mm(D) x 25,4 mm(B) ou 30 mm(B) 12"(D) x 1"(B) or 1,18"(B) or 14"(D) x 1"(B) or 1,18"(B)
Lame inciseuse Scoring saw blade	120 mm(D) x 22 mm(B) 4,75"(D) x 0,866"(B)
Inclinaison Tilting	45° ~ 90°
Déplacement de la table Table travelling	3200 mm 126"
Largeur maximale de coupe avec le guide à refendre Maximum cutting width to rip fence	1300 mm 51,125"
Hauteur maximale de coupe à 90° Maximum cutting height at 90°	lame de 305 mm : 0 ~ 75 mm lame de 355 mm : 0 ~ 100 mm 12" saw blade : 0 ~ 2,95" 14" saw blade : 0 ~ 4"
Hauteur maximale de coupe à 45° Maximum cutting height at 45°	lame de 305 mm : 0 ~ 53 mm lame de 355 mm : 0 ~ 70 mm 12" saw blade : 0 ~ 2,09" 14" saw blade : 0 ~ 2,76"
Vitesse de l'arbre de la lame principale Main blade spindle speed	3000 / 4000 / 5000 / 6000 RPM
Vitesse de l'arbre de la lame inciseuse Scoring blade spindle speed	8000 RPM
Dimensions de la table coulissante (L x P) Sliding table dimensions (L x W)	3200 x 380 mm 126" x 15"
Dimensions de la table de fonte fixe (L x P) Cast iron fixed table dimensions (L x W)	1000 x 620 mm 39,37" x 24,5"
Extension de la table arrière Behind table extension	800 mm 31,5"
Dimensions de la machine Machine size	3790(L) x 3390(P) x 1720(H) mm 149,25"(L) x 133,5"(W) x 67,75"(H)
Dimensions de l'emballage - machine - table coulissante Packing dimensions - machine - sliding table	2270(L) x 1295(P) x 980(H) mm 3290(L) x 490(P) x 310(H) mm 89,5"(L) x 51"(W) x 38,5"(H) 129,5"(L) x 19,25"(P) x 12,25"(H)
Espace maximal de travail requis Maximal working space required	7000 x 4740 mm 275,5" x 186,5"
Poids net Net weight	1065 kg / 2343 lb 1065 KGs / 2343 lbs.
Poids brut Gross weight	1297 kg / 2853 lb 1297 KGs / 2853 lbs.