

SÉPIFICATIONS / SPECIFICATIONS**HOLYGATOR 860**

Moteur du broyeur Crusher's motor	50 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 50 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Vitesse de la tête de coupe Speed cutter head	180 RPM
Dimensions de la tête de coupe Dimensions of the cutter head	350(D) x 860(L) mm 14"(D) x 34"(L)
Diamètre de l'arbre Diameter of spindle	87(D) mm 3,4375"(D)
Dimensions des pastilles Dimensions of TCT tips	28 x 28 mm 1,125" x 1,125"
Nombre de pastilles Number of tips	90
Diamètre des trous de la grille arrière Rear grill holes diameter	16 mm à 51 mm 0,625" à 2"
Dimensions de la bouche d'entrée Inlet piece dimensions	864(L) x 252(P) mm 34"(L) x 9,9375"(W)
Capacité approximative Approximative capacity	7,08 m³/HR* 250 pi ³ /HR*
Diamètre de la sortie d'aspiration Dust collector diameter	273 mm 10 3/4"
Dimensions de la machine Machine's dimensions	1749(L) x 1251(P) x 1238 (H) mm 63,875"(L) x 49,25"(W) x 48,75"(H)
Poids net Net weight	2812 kg / 6186 lb 2812 KGs / 6186 lbs.

*La capacité varie selon la dimension des trous de la grille, de l'essence de bois et de son taux d'humidité

*The capacity varies according to the dimension of the grill holes, wooden essence and of its rates of humidity