

<b>Moteur principal</b> Main motor	<b>5 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph</b> 5 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph
<b>Moteur de la lame inciseuse</b> Scoring blade motor	<b>1/2 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph</b> 1/2 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph
<b>Lame principale</b> Main saw blade	<b>305 mm(D) x 25,4 mm(B) ou 30 mm(B)</b> 12"(D) x 1"(B) or 1,18"(B)
<b>Lame inciseuse</b> Scoring saw blade	<b>120 mm(D) x 22 mm(B)</b> 4,75"(D) x 0,866"(B)
<b>Inclinaison</b> Tilting	<b>0° ~ 45°</b>
<b>Déplacement de la table coulissante</b> Sliding table stroke	<b>2600 mm</b> 102,25"
<b>Largeur maximale de coupe avec le guide à refendre</b> Maximum cutting width with rip fence	<b>1300 mm</b> 51,125"
<b>Hauteur maximale de coupe à 90°</b> Maximum cutting height at 90°	<b>0 ~ 75 mm</b> 0 ~ 2,95"
<b>Hauteur maximale de coupe à 45°</b> Maximum cutting height at 45°	<b>0 ~ 53 mm</b> 0 ~ 2,09"
<b>Vitesse de l'arbre de la lame principale</b> Main blade spindle speed	<b>3000 / 4000 / 5000 RPM</b>
<b>Vitesse de l'arbre de la lame inciseuse</b> Scoring blade spindle speed	<b>8000 RPM</b>
<b>Dimensions de la table coulissante</b> Sliding table dimensions	<b>2600(L) x 380(P) mm</b> 102,25"(L) x 15"(W)
<b>Dimensions de la table de fonte fixe</b> Cast iron fixed table dimensions	<b>1000(L) x 570(P) mm</b> 39,37"(L) x 22,5"(W)
<b>Extension de la table arrière</b> Rear table extension	<b>380 mm</b> 15"
<b>Dimensions de la machine</b> Machine dimensions	<b>2700(L) x 2045(P) x 1350(H) mm</b> 106,25"(L) x 80,50"(W) x 53"(H)
<b>Espace maximal de travail requis</b> Maximal working space required	<b>5820(L) x 4455(P) mm</b> 229"(L) x 175,5"(W)
<b>Poids net</b> Net weight	<b>767 kg / 1687 lb</b> 767 KGs / 1687 lbs.
<b>Poids brut</b> Gross weight	<b>1007 kg / 2215 lb</b> 1007 KGs / 2215 lbs.